

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 1274119


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Энергоаккумуляторы, VRLA-AGM, 24 В DC, 12 Ач, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 063151 466510
GTIN	4063151466510
Вес/шт. (без упаковки)	8 900,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	202 мм
Высота	202 мм
Глубина	110 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 40 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 95 %
Степень загрязнения	2

Степень защиты	III
	IP20
Степень загрязнения	2
Масса	9,2 кг
Утилизация	Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям.
Возможность параллельного подключения	да

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 1274119

Технические данные

	макс. 5
Возможность последовательного подключения	Нет
Тип батареи	BB Battery BP 12-12FR
Аккумуляторная технология	VRLA-AGM
IQ-Technology	да
Датчик температуры	да
Крайний срок запуска (только для аккумулятора)	12 Месяцы (0 °C ... 20 °C)
Крайний срок запуска (только для аккумулятора) - диапазон	9 Месяцы ... 12 Месяцы (20 °C ... 30 °C)
	6 Месяцы ... 9 Месяцы (30 °C ... 40 °C)
Срок службы аккумуляторного модуля (согласно Eurobat)	6 (20 °C)
Обозначение размера	Block

Входные данные

Входное напряжение	24 В DC (SELV)
Номинальная емкость	12 Ач
Ток зарядки	3,6 А
Конечное напряжение заряда	27,6 В DC (20 °C)

Выходное напряжение	24 В DC
Выходной ток $I_{\text{макс.}}$	50 А
Выходные предохранители	2x 25 А
Время автономной работы	22,5 мин. (20 А)
	9 мин. (40 А)

Чертежи

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 1274119

Пиктограмма



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 11.0	27050403
-------------	----------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cULus Listed / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

cULus Listed

Подробности сертификации

cULus Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
--------------	--	---	---------------

EAC		RU D.GB09.W.0081/20
-----	--	------------------------

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 1274119

Принадлежности

Принадлежности

Предохранитель

Предохранитель - FUSE 15A/32V FK1 - 2908360



Предохранитель, номинальный ток: 15 А, длина: 11,9 мм, ширина: 3,8 мм, высота: 16,2 мм

Аккумуляторный блок

Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания - UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/12AH - 1283121



Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 12 Ач

Адаптер для монтажной рейки

Адаптер для монтажной рейки - UTA 107 - 2853983



Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств