

## Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 1274118


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Энергоаккумуляторы, VRLA-AGM, 24 В DC, 7 Ач, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 063151 466428
GTIN	4063151466428
Вес/шт. (без упаковки)	5 900,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	135 мм
Высота	202 мм
Глубина	110 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 40 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 95 %
Степень загрязнения	2

Степень защиты	III
	IP20
Степень загрязнения	2
Масса	5,9 кг
Утилизация	Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям.
Возможность параллельного подключения	да

## Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 1274118

### Технические данные

	макс. 5
Возможность последовательного подключения	Нет
Тип батареи	BB Battery BP7-12FR
Аккумуляторная технология	VRLA-AGM
IQ-Technology	да
Датчик температуры	да
Крайний срок запуска (только для аккумулятора)	12 Месяцы (0 °C ... 20 °C)
Крайний срок запуска (только для аккумулятора) - диапазон	9 Месяцы ... 12 Месяцы (20 °C ... 30 °C)
	6 Месяцы ... 9 Месяцы (30 °C ... 40 °C)
Срок службы аккумуляторного модуля (согласно Eurobat)	6 (20 °C)
Обозначение размера	Block

### Входные данные

Входное напряжение	24 В DC (SELV)
Номинальная емкость	7 Ач
Ток зарядки	2,1 А
Конечное напряжение заряда	27,6 В DC (20 °C)

Выходное напряжение	24 В DC
Выходной ток I <sub>макс.</sub>	50 А
Выходные предохранители	2x 25 А
Время автономной работы	10 мин. (20 А)
	3 мин. (40 А)

### Чертежи

# Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 1274118

Пиктограмма



## Классификация

eCl@ss

eCl@ss 11.0	27050403
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC000357
----------	----------

## Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

cULus Listed / EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

cULus Listed

---

Подробности сертификации

cULus Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 123528
--------------	--	---	---------------

# Энергоаккумулятор - UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 1274118

## Сертификаты

EAC		RU D.GB09.W.0081/20
-----	--	------------------------

## Принадлежности

Принадлежности

Предохранитель

Предохранитель - FUSE 25A/32V ATOF - 2908366



Предохранитель, номинальный ток: 25 А, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм

## Аккумуляторный блок

Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания - UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - 1283119



Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 7 Ач

## Монтажный адаптер

Монтажный адаптер - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Адаптер для установки QUINT-BAT/24DC... на монтажной рейке 35 мм

