

Базовый модуль - ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - 2907522

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Релейный блок ECOR-3, для октальных реле с 3 переключающими контактами, болтовое соединение, для монтажа на NS 35/7,5



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	
GTIN	4055626214399
Вес/шт. (без упаковки)	60,270 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	42,3 мм
Высота	54,7 мм
Глубина	91 мм (EL3-M52)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 55 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC/DC
Номинальный ток I_N	10 А
Цвет	серый
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения

Наименование, подключение	Сторона входа
Тип подключения	Болтовые клеммы

Базовый модуль - ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - 2907522

Технические данные

Параметры подключения

Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	2x 0,2 мм ² ... 2,5 мм ² (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (с кабельным наконечником)
Сечение гибкого провода	2x 0,2 мм ² ... 2,5 мм ² (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (с кабельным наконечником)

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Сторона выхода
Тип подключения	Болтовые клеммы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	2x 0,2 мм ² ... 2,5 мм ² (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (с кабельным наконечником)
Сечение гибкого провода	2x 0,2 мм ² ... 2,5 мм ² (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (с кабельным наконечником)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371603
eCl@ss 11.0	27371603
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39122326
-------------	----------

Базовый модуль - ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - 2907522

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	70066743
-----	--	---	----------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
----------------	--	---	---------------

EAC			RU C- DE.**08.B.01419
-----	--	--	--------------------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

Принадлежности

Принадлежности

Рукоятка

Базовый модуль - ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - 2907522

Принадлежности

Держатель реле - EL3-M52 - 2833628



Крепление реле, проволочное исполнение, для октальных реле высотой 52 мм

Петлевая перемычка


Проволочная перемычка - DB 50- 90 BU - 2821180

Гибкая шлейфовая перемычка, 50-контактная, сечение провода: 0,5 мм², длина шлейфа: 90 мм, длина наконечников: 8 мм, цвет: синий



Проволочная перемычка - DB 50- 90 BK - 2820916

Гибкая шлейфовая перемычка, 50-контактная, сечение провода: 0,5 мм², длина шлейфа: 90 мм, длина наконечников: 8 мм, цвет: черный



Проволочная перемычка - DB 50- 90 GY - 2820929

Гибкая шлейфовая перемычка, 50-контактная, сечение провода: 0,5 мм², длина шлейфа: 90 мм, длина наконечников: 8 мм, цвет: серый

