

## Базовый модуль - ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 2908214


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Релейный блок ECOR-2, для промышленных реле с 4 переключающими контактами, болтовое соединение, для монтажа на NS 35/7,5



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 289144
GTIN	4055626289144
Вес/шт. (без упаковки)	50,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	29,8 мм
Высота	64,9 мм
Глубина	63 мм (ECOR-RHM-2)

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 55 °C

#### Общие сведения

Номинальное напряжение $U_N$	250 В AC/DC
Номинальный ток $I_N$	5 А
Цвет	серый
Монтажное положение	на выбор

#### Параметры подключения

Наименование, подключение	Сторона входа
---------------------------	---------------

## Базовый модуль - ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 2908214

### Технические данные

#### Параметры подключения

Тип подключения	Болтовые клеммы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)
Сечение гибкого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)

#### Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Сторона выхода
Тип подключения	Болтовые клеммы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)
Сечение гибкого провода	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)
	2x 0,2 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371603
eCl@ss 11.0	27371603
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

# Базовый модуль - ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 2908214

## Классификация

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	70066743
-----	--	---	----------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 113228
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 113228
----------------	--	---	---------------

EAC			RU C- DE.**08.B.01419
-----	--	--	--------------------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

## Принадлежности

### Принадлежности

## Базовый модуль - ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 2908214

### Принадлежности

#### Рукоятка

Держатель реле - ECOR-RH-2L - 1051972



Крепление реле с функцией выброса и площадкой для маркировки (8 x 25 мм), предназначается для установочных блоков реле ECOR-2, для промышленных реле высотой 29 мм

Держатель реле - ECOR-RHM-2L - 1047026



Проволочное крепление реле, используется для релейных разъемов ECOR-2... в сочетании с реле REL-IR-BL...

#### Петлевая перемычка

Проволочная перемычка - DB 50- 90 BU - 2821180



Гибкая шлейфовая перемычка, 50-контактная, сечение провода: 0,5 мм<sup>2</sup>, длина шлейфа: 90 мм, длина наконечников: 8 мм, цвет: синий

Проволочная перемычка - DB 50- 90 BK - 2820916



Гибкая шлейфовая перемычка, 50-контактная, сечение провода: 0,5 мм<sup>2</sup>, длина шлейфа: 90 мм, длина наконечников: 8 мм, цвет: черный

Проволочная перемычка - DB 50- 90 GY - 2820929



Гибкая шлейфовая перемычка, 50-контактная, сечение провода: 0,5 мм<sup>2</sup>, длина шлейфа: 90 мм, длина наконечников: 8 мм, цвет: серый